



Nowa seria terminali POS firmy Posiflex znana jako „Fan-free” lub „Fanless”, została zaprojektowana do pracy w wymagających warunkach. Wentylatory chłodzące zostały zastąpione opatentowanymi rozwiązaniami powodującymi znaczne wydłużenie czasu międzyawaryjnego i obsługi serwisowej, także bezgłośnie praca terminala zwiększa satysfakcję i komfort użytkownika.

Cechy użytkowe:

- Świetnie zaprojektowany, bezwentylatorowy, solidny i wydajny terminal przeznaczony dla aplikacji POS
- Konstrukcja obudowy gwarantuje łatwą obsługę oraz ochronę przed wilgocią
- Wysokiej jakości ekran dotykowy LCD 15” TFT z łatwą regulacją kąta nachylenia
- Programowalny „budzik” systemu
- Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem
- Programowalne i zabezpieczone przed przypadkowym wyłączeniem zasilanie
- Wbudowany zasilacz UPS
- Możliwość montażu na ścianie (opcja)

Model	KS-6615	KS-6617
Procesor	Intel Celeron M 1.5GHz (1 MB cache)	Intel Celeron M 1.5GHz (1 MB cache)
Pamięć RAM	512 MB DDR2 533 MHz SODIMM x1, max. 1 GB	
Zasilacz	+12V DC, 80W zewnętrzny	
Obudowa	Stop aluminium	
Głośniki	Wewnętrzne	
System operacyjny	Windows XP Pro / WEPOS / Linux	
Certyfikaty	FCC-A, CE-A, RoHs, WEEE	
Ekran LCD		
LCD	15" LCD, 250 nits 1024x768 (XGA)	17" LCD, 200 nits 1280x1024 (SXGA)
Typ panela dotyk.	Bardzo trwały, rezystywny - USB lub PS/2 emulacja myszki lub IR - RS232	
Kontrola jasności	Sprzętowa lub programowa	
Kąt nachylenia	Od 15° do 70°	
Wejścia		
Port Audio	Wewnętrzny 2 Waty Audio, wewnętrzny mikrofon	
Karty CF	Opcjonalnie	
Port LAN	1 x 100/1000 Base T Ethernet	
Port równoległy	1 x SPP/EPP/ECP	
Port szeregowy	4 x DB9, każdy z możliwością zasilania +5V	
Port UPS	1 x z opcją sprawdzania stanu baterii	
Porty USB	6 x USB 2.0, 4 w panelu I/O, 2 w bocznej obudowie	
Port USB firmowy	1x dla SD-400T	
Port VGA	1x sub D 3x5 szpilek, RGB Analogowy	
Port CR	1x	
Warunki		
Pracy	0~+35°C, 20%RH~80%RH bez kondensacji	
Przechowywania	-20~+40°C z bateriami UPS, 10%RH~80%RH, bez kondensacji	
Opcje		
Dodatkowy LCD	12" LM-6101; 15" LM-6301,	
Wyświetlacz klienta	PD-2501: 11mm, 2x20 VFD, matryca 5x7, RS232 PD-2602: 9mm, 2x20 VFD, matryca 5x7, RS232 lub USB PD-306: 9mm, 2x20 LCD, matryca 5x7, RS232 lub USB	
SD-400T	Czytnik kart MSR i / lub czytnik linii papilarnych	
Bateria UPS	2.3 Ahr / 12V, montowana w podstawie	

Opracowane przez oficjalnego dystrybutora:

CompArt Int.

04-305 Warszawa, ul. Hetmańska 35 tel. (22) 6108527, fax (22) 6730242, e-mail: info@compart.pl www: http://www.compart.pl