



Nowa drukarka termiczna z firmy POSIFLEX gwarantuje cichą pracę i bardzo dużą szybkość druku tekstu, grafiki i kodów kreskowych. Łatwe ładowanie papieru, automatyczny ucinacz, możliwość wyboru interfejsu oraz możliwość zawieszenia drukarki w pozycji pionowej predestynują drukarkę Aura 7000 do pracy w różnorodnych zastosowaniach.

Aura 7000 posiada 256KB nieulotnej pamięci, w której można umieścić znaki narodowe i specjalne oraz graficzne logo.

Programowy wybór wielkości znaków, rotacja, odwrócenie znaków i stronicowanie to tylko część możliwości drukarki AURA 7000.

Drukarka AURA jest w pełni kompatybilna z drukarką EPSON TM-T88.

Drukarka	AURA 7000 (PP7000)
Metoda druku	Termiczny druk liniowy
Ilość znaków w linii	42 znaki standardowe
Wielkość znaku	24 punktowy (12x24), 16 punktowy (8x16)
Ilość punktów w linii	512 punkty
Gęstość punktów	8 punktów/mm
Szerokość druku/ szerokość papieru	64mm/80mm
Szybkość druku	80mm/sec. (tryb tekstowy), 150mm/sec. (tryb stronicowy)
Kody kreskowe	UPC-A/E, JAN (EAN) 13/8, IFT, CODE39/93/128, CODEBAR
Ucinacz	Automatyczny ucinacz z niedocinaniem
Bufor danych	10KB
Szybkość przesyłania danych	4800, 9600, 19200, 38400 bps
Obsługa szuflady	Obsługa szuflad CRA i CRB
Kolor	Beżowy lub ciemnoszary
Temperatura pracy	0°C do 40°C
Wilgotność względna	35% do 85% (bez kondensacji)
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	148mm x 199 mm x 144 mm
Waga	1.35Kg (drukarka)
Interfejs	RS 232, Centronics
Zasilacz PA-3000(opcja)	100-240VAC 24VDC/1.8A
Uchwyt (opcja)	Uchwyt do podwieszenia drukarki na ścianie

Opracowane przez oficjalnego dystrybutora:

CompArt Int.

04-305 Warszawa, ul. Hetmańska 35 tel. (22) 6108527, fax (22) 6730242, e-mail: info@compart.pl

<http://www.compart.pl>