



Seria TSP100 firmy Star Micronics to seria niezawodnych drukarek termicznych przeznaczonych do nadruku tekstu i grafiki na ciągłej taśmie papieru termoczułego o szerokości 58mm lub 80mm.

Łatwe ładowanie papieru, szybki druk (ok. 60mm/s), automatyczny ucinacz predestynuje drukarki z serii TSP100 do zastosowań w zaawansowanych technicznie systemach drukujących dokumenty. Drukarki TSP100 mogą drukować w dwóch kolorach przy użyciu specjalnego papieru.

Drukarki drukują wszystkie popularne kody paskowe oraz kod PDF417 i Maxicode. Dostępne z drukarką narzędzia programowe pozwalają w łatwy sposób projektować i przysyłać do drukarek teksty oraz grafikę jako stałe elementy wydruku. Drukarki TSP100 są kompatybilne ze standardem STAR i ECS/POS i komunikują się z komputerem za pomocą interfejsu USB 2.0 oraz PUSB (Powered USB).

Drukarki są wyposażone w elementy do ściennego montażu i obsługę szuflady kasowej. Znajdują zastosowanie w systemach POS, aptekach, bankach, restauracjach i hotelach oraz wszędzie tam gdzie, jakość i szybkość druku jest niezbędna.

W komplecie z drukarką dostarczamy elementy do ściennego montażu, CD-ROM ze sterownikami i narzędziami programistycznymi, kabel zasilający, kabel USB, rolkę papieru, prowadnicę rolki 58mm oraz dokumentację.

Modele:

- TSP113 – Podstawowy
- TSP113 PUSB – Podstawowy z PUSB
- TSP143 – Podstawowy z aut. ucinaczem
- TSP143 PUSB - Wersja z aut. ucinaczem i PUSB

Drukarka	TSP100
Metoda druku	Termiczny druk liniowy
Rozdzielczość	203 dpi, 8 punktów / mm
Ilość znaków w linii	48 / 64 lub 53/71
Szybkość druku	60 mm/s
Szerokość papieru	58mm lub 80mm
Średnica rolki	83 mm maksimum
Interfejs	TSP113/TSP143 - USB 2.0 TSP113PUSB/ TSP143PUSB – PUSB Programowy emulator portu szeregowego
Emulacja	Star, ECS/ POS
Drivery	Windows, Mac OSX, Linux, OPOS, JavaPOS POS for NET
Kody paskowe	Wszystkie podstawowe oraz PDF47 i Maxicode
Średni czas międzyawaryjny MCBF	80 milionów linii
Głowica drukująca	100 km
Automatyczny ucinacz	1 milion ucięć
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	160 mm x 245 mm x 152 mm
Waga	Ok. 1.7 kg
Kolor obudowy	Beżowy lub Grafitowy
Temperatura pracy	5 °C - 45 °C
Temperatura składowania	-20 °C - 60 °C
Zasilacz	Wewnętrzny

Opracowane przez oficjalnego dystrybutora:

CompArt Int.

04-305 Warszawa, ul. Hetmańska 35 tel. (22) 6108527, fax (22) 6730242, e-mail: info@compарт.pl www: http://www.compарт.pl