



Seiko Instruments przedstawia nową drukarkę termiczną z serii DPU-S. Miniaturowa, dwucalowa, przenośna drukarka DPU-S245 dzięki małej wadze i możliwości zasilania bateryjnego idealnie nadaje się do zastosowań mobilnych. Duża szybkość wydruku (max. 100 mm/s) oraz łatwe ładowanie rolki papieru sprawia, że drukarka znajduje swoje zastosowanie w różnorodnych aplikacjach.

Drukarkę DPU-S245 wyróżnia nowoczesna, lekka, kompaktowa obudowa w grafitowym kolorze. Drukarka drukuje na papierze termoczułym z rolki. Maksymalna średnica rolki to 38 mm.

DPU-S245 standardowo wyposażona jest w interfejs szeregowy RS-232, USB oraz IrDA. Opcjonalnie występuje również w wersji Bluetooth.

Drukarka DPU-S445 znajduje zastosowanie w aplikacjach mobilnych i stacjonarnych m.in. w sprzęcie medycznym, laboratoryjnym i pomiarowym oraz telekomunikacyjnym i logistycznym, a także wszędzie tam gdzie jakość i szybkość wydruku, niezależne zasilanie, niewielkie rozmiary i waga mają znaczenie.

W komplecie z drukarką dostarczana jest instrukcja użytkownika i drajwery do Windows XP/Vista/7. Dostępne są także biblioteki do Windows CE 5.0 i Windows Mobile 5.0 / 6.0

Drukarka	DPU-S245
Metoda druku	Termiczny druk liniowy
Ilość punktów w linii	384
Gęstość punktów	8 punktów/mm
Matryca znaku	24x12, 24x24, 16x8, 16x16
Szerokość druku / szerokość papieru	48 mm / 58mm
Szybkość druku	100 mm/s max.
Średnica rolki	38 mm
Interfejs	Wersja standardowa (RS 232, USB, IrDA ver. 1.2) Wersja Bluetooth (Opcja)
Kody kreskowe	UPC-A/E, JAN(EAN)8/13, ITF, CODE39, CODABAR, CODE128, PDF417, QR Code, MaxiCode, Data Matrix
Drivery	Windows XP/Vista/7
Lista komend	ESC/P
Bufor danych	4K bajty
Żywotność głowicy	50 Km
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	83 mm x 130 mm x 45 mm
Waga	280 g (drukarka z baterią bez rolki)
Temperatura pracy	Od -10 °C do 50 °C
Temperatura składowania	Od -30 °C do 70 °C
Zasilanie	Akumulator Litowo – Jonowy, zasilacz
Opcje	Zasilacz, akumulator, ładowarka akumulatorów, kabel zasilający, kabel USB, kabel RS232 i torba przenośna

Opracowane przez oficjalnego dystrybutora:

CompArt Int.

04-305 Warszawa, ul. Hetmańska 35 tel. (22) 6108527, fax (22) 6730242, e-mail: info@compart.pl www: http://www.compart.pl