









Drukarka	TSP100	TSP400Z	TSP600	TSP650	TSP700II	TSP800	TSP828	TSP1000
Zdjęcie								
Metoda druku	Termiczny druk liniowy							
Rozdzielczość	203 dpi, 8 punktów / mm							
Szybkość druku	60 mm/s	80 mm/s	100 mm/s	150 mm/s	250 mm/s	150 mm/s	max. 150 mm/s	max. 180 mm/s
Szerokość papieru	58mm lub 80mm	60 mm do 82mm	80mm lub 58 mm (opcja)	80mm, 58 mm (opcja)	80mm, 82.5mm	112 mm standard, 80mm, 82.5mm opcja	od 41mm do 108mm etykiety termoczułe od 45mm do 112mm papier termoczuły	papier: 45mm do 82.5mm (80 mm standard), bilety: 50 do 300 mm
Średnica rolki (max)	83 mm	115 mm	90 mm	83 mm	100 mm	100 mm	100 mm	180 mm
Grubość papieru		63 do 150 um	63 do 85 um	63 do 85 um	63 do 150 um	63 do 150 um	max. 190µm	65 do 150 um
Automatyczny ucinacz	Gilotynowy, częściowy	Gilotynowy	Gilotynowy, częściowy	Gilotynowy	Gilotynowy, cięcie całkowite lub częściowe	Gilotynowy	brak(automatyczne odlepianie etykiet)	Gilotynowy
Interfejs	USB 2.0 lub PUSB Programowy emulator portu szeregowego	RS232, opcjonalnie równoległy (Centronics) RS422	RS232, Równoległy (Centronics USB, Ethernet Opcja)	RS232, Równoległy (Centronics) USB, Ethernet Opcja	RS232, Równoległy (Centronics) USB, Ethernet Opcja	RS232, Równoległy (Centronics) USB, Ethernet Opcja	USB / RS232C / Równoległy / Ethernet (opcja)	USB, RS232, Równoległy (Centronix) Ethernet, WiFi Opcja
Emulacja	Star, ECS/ POS		Star Mode, ECS/ POS	Star Mode, ECS/ POS	Star Line&Page, Mode, ECS/ POS, DP8340 Mode	Star Line&Page, Mode, ECS/ POS, DP8340 Mode	Star Line&Page, Mode	Star Line Page Mode, ECS/ POS
Sterowniki	Windows, Mac OSX, Linux, OPOS, JavaPOS POS for NET	Windows, OPOS	Windows, Mac OSX, Linux, OPOS, JavaPOS	Windows, Mac OSX, Linux, OPOS, JavaPOS	Windows, Mac OSX, Linux, OPOS, JavaPOS	Windows, Mac OSX, Linux, OPOS, JavaPOS	Windows	Windows, Mac OSX, Linux, OPOS, JavaPOS
Kody paskowe	Wszystkie podstawowe oraz PDF417 i Maxicode	Wszystkie podstawowe i PDF417	Wszystkie podstawowe	Wszystkie podstawowe i PDF417	Wszystkie podstawowe i PDF417	Wszystkie podstawowe i PDF417	UPC-E, UPC-A, JAN/EAN-8, JAN/EAN-13, CODE39, ITF, NW-7(Codaber)	Wszystkie podstawowe
Średni czas międzyawaryjny MCBF	80 milionów linii	30 milionów linii	60 milionów linii	60 milionów linii	60 milionów linii	37 milionów linii	37 mln linii	60 milionów linii
Głowica drukująca	100 km	50 km	100 km	100 km	100 km	100 km	100 km	100 km
Automatyczny ucinacz	1 milion ucięć	300.000 ucięć	500.000 ucięć	1 milion ucięć	2 miliony ucięć	1 milion ucięć	-	1 milion ucięć

Drukarka	TSP100	TSP400Z	TSP600	TSP650	TSP700II	TSP800	TSP828	TSP1000
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	160 mm x 245 mm x 152 mm	178 mm x 244 mm x 256 mm	142 mm x 199 mm x 132 mm	142 mm x 202 mm x 132 mm	147 mm x 213 mm x 148 mm	180 mm x 213 mm x 148 mm	180 mm x 213 mm x 157 mm	161 mm x 306.5 mm x 249 mm
Waga	Ok. 1.7 kg	Ok. 3.7 kg	Ok. 1.7 kg	Ok. 1.7 kg	Ok. 1.75 kg	Ok. 1.7 kg	Ok. 2.0 kg	Ok. 3.0 kg
Kolor obudowy	Beżowy lub Grafitowy		Beżowy lub Grafitowy	Beżowy lub Grafitowy	Beżowy lub Grafitowy	Beżowy lub Grafitowy	Grafitowy	Czerwono - beżowy, Beżowy lub Grafitowy
Temperatura pracy	5 °C - 45 °C							
Temperatura składowania	-20 °C - 60 °C							
Zasilacz	Wewnętrzny		PS60L opcja					
Wyposażenie opcjonalne			9 pin RS232, USB, Ethernet, Mocowanie papieru 58mm, Elementy do pionowego montażu, możliwość wyboru koloru drukarki przy dużym zamówieniu	USB, Ethernet, Osłona kroploodporna, Brzęczyk	80mm, 82.5mm mocowanie papieru, Interfejs USB, Ethernet, 9 pin RS232, Przysłona włącznika zasilania, Elementy do pionowego montażu, Brzęczyk, przesłona włącznika	80mm, 82.5mm mocowanie papieru, Interfejs USB, Ethernet, 9 pin RS232, Przysłona włącznika zasilania, Elementy do pionowego montażu		Interfejs Ethernet, WiFi
Modele	TSP113 – Podstawowy TSP113 PUBS – Podstawowy z PUBS TSP143 – Podstawowy z aut. ucinaczem TSP143 PUBS - Wersja z aut. ucinaczem i PUBS	TSP412ZD – Podstawowa TSP 442ZD – Podstawowa z aut. ucinaczem	TSP613 – Podstawowy TSP643 – Podstawowy, aut. Ucinacz	TSP651 – Podstawowy TSP654 – Podstawowy, aut. ucinacz	TSP743C-24II – Centronics, biała TSP 743C-24II GR – Centronics, grafitowa TSP743D-24 – RS232, biała TSP743D-24II GR – RS232, grafitowa TSP743U-24II – USB, biała TSP743U-24II GR – USB, grafitowa TSP743-24II – bez interfejsu, biała TSP743-24II GR – bez interfejsu, grafitowa	TSP847D – wersja RS232 TSP847C – wersja Centronix	TSP828 – Podstawowy TSP828UN – Podstawowy z interfejsem USB/RS232 TSP828C – Podstawowy z interfejsem równoległym	TSP1043 – Podstawowy TSP1043D – wersja RS232 TSP1043C – wersja Centronix TSP1043U – wersja USB

Drukarka	TSP100	TSP400Z	TSP600	TSP650	TSP700II	TSP800	TSP828	TSP1000
Co zawiera zestaw?	elementy do naściennego montażu, CD-ROM ze sterownikami i narzędziami programistycznymi, kabel zasilający, kabel USB, rolkę papieru, prowadnicę rolki 58mm	rolka papieru	rolka papieru	rolka papieru, CD ze sterownikami, elementy do naściennego montażu, prowadnica rolki 58 lub 80 mm, przelona włącznika	rolka papieru, dysk CD z oprogramowaniem futurePrint	rolka papieru,	CD-ROM ze sterownikami, program do edycji etykiet, kabel zasilający, zasilacz	
Cecha charkaterystyczna	Drukarki są wyposażone w elementy do naściennego montażu i obsługę szuflady kasowej. Sprzedawane w komplecie.	Obsługują szufladę kasową.	Drukarki automatycznie drukują kopię dokumentu lub zapamiętują ją w nieulotnej pamięci elektronicznej.			Dostarczany z drukarkami sterownik umożliwia automatyczne skalowanie druku A4 do A6, co pozwala na druk stron www czy wydruków z Worda lub Excela. Posiadają dwa wyjścia do sterowania szufladami kasowymi.	Automatyczne odlepanie etykiet. Dostępne z drukarkami narzędzia programowe pozwalają w łatwy sposób projektować i przysyłać do drukarek teksty oraz grafikę jako stałe elementy wydruku.	Drukarki posiadają specjalny pojemnik z czujnikiem, w którym może zgromadzić do 30 zadrukowanych biletów. Długość biletu: 50 do 300 mm. Zabezpieczenie przed kradzieżą. Czujnik markera.
Zastosowanie	systemy POS, apteki, banki, restauracje i hotele							
Szczególne zastosowanie		systemy etykietujące i drukujące bilety (kina, teatry, muzea)			systemy etykietujące i drukujące bilety (kina, teatry, muzea), kioski informacyjne	kioski informacyjne, systemy etykietujące	punkty POS, logistyka, magazyny, wysyłka pocztowa	systemy druku biletów loteryjnych, biletów kinowych, teatralnych oraz lotniczych kart pokładowych