Seria TSP700II

Drukarki termiczne

Seria TSP700II firmy Star Micronics to nowa seria niezwykle szybkich, niezawodnych drukarek przeznaczonych do nadruku tekstu i grafiki na ciągłej taśmie papieru termoczułego o szerokości 80 mm (opcjonalnie 58mm lub 82.5 mm). Łatwe ładowanie papieru, bardzo szybki druk (250 mm/s), automatyczny ucinacz predestynuje drukarki z serii TSP700II do zastosowań w zaawansowanych technicznie systemach drukujących dokumenty.

Drukarki drukują wszystkie popularne kody paskowe oraz PDF417. Drukują na papierze etykietowym i papierze termoczułym aż do 150g/m2, a przy użyciu specjalnego papieru umożliwiają wydruk w dwóch kolorach. Drukarki z serii TSP700II są kompatybilne ze standardem STAR Line & Page Mode, ECS/POS i DP8340 Mode. Komunikują się z komputerem za pomocą interfejsu RS232 lub równoległego (Centronics), opcjonalnie: USB i Ethernet, WiFi.

Drukarki znajdują zastosowanie w systemach POS, bankach, restauracjach, hotelach i szpitalach, systemach etykietujących i drukujących bilety, kioskach informacyjnych oraz wszędzie tam, gdzie jakość i szybkość druku jest niezbędna. W komplecie z drukarką dostarczamy rolkę papieru, dysk CD z oprogramowaniem futurePrint oraz dokumentację w języku polskim.

Modele:

- TSP743C-24II – Centronics, biała
- TSP 743C-24II GR – Centronics, grafitowa
- TSP743D-24 – RS232, biała
- TSP743D-24II GR – RS232, grafitowa
- TSP743U-24II – USB, biała
- TSP743U-24II GR – USB, grafitowa
- TSP743-24II – bez interfejsu, biała
- TSP743-24II GR – bez interfejsu, grafitowa

Drukarka	**TSP700II**
Metoda druku	Termiczny druk liniowy
Rozdzielczość	203 dpi, 8 punktów / mm
Szybkość druku	250 mm/s
Szerokość papieru	80mm, 82.5mm
Średnica rolki	100 mm maksimum
Grubość papieru	63 do 150 um
Automatyczny ucinacz	Gilotynowy, cięcie całkowite lub częściowe
Interfejs	RS232, Równoległy (Centronics), USB, Ethernet*
Emulacja	Star Line&Page, Mode, ECS/ POS, DP8340 Mode
Drivery	Windows, Mac OSX, Linux, OPOS, JavaPOS
Kody paskowe	Wszystkie podstawowe i PDF417
Średni czas międzyawaryjny MCBF	60 milionów linii
Głowica drukująca	100 km
Automatyczny ucinacz	2 miliony ucięć
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	147 mm x 213 mm x 148 mm
Waga	Ok. 1.75 kg
Kolor obudowy	Beżowy lub Grafitowy
Temperatura pracy	5 ^{0}C - 45 ^{0}C
Temperatura składowania	-20 ^{0}C - 60 ^{0}C
Zasilacz	PS60L opcja
Wyposażenie opcjonalne	80mm, 82.5mm mocowanie papieru *Interfejs USB, Ethernet, 9 pin RS232 Przysłona włącznika zasilania Elementy do pionowego montażu Brzęczyk

Opracowane przez oficjalnego dystrybutora:

CompArt Int.

04-305 Warszawa, ul. Hetmańska 35 tel. (22) 6108527, fax (22) 6730242, e-mail: info@compart.pl www: http://www.compart.pl