

SII



RP-E10/11

Paragonowe drukarki termiczne POS

Seiko Instruments przedstawia nową serię termicznych drukarek POS. Drukarki RP-E drukują na papierze termicznym o zmiennej szerokości 58 lub 80 mm z szybkością do 350 mm/s.

Łatwe ładowanie papieru, wysoka jakość wydruku (203 dpi), bardzo szybki druk (ok. 350mm/s), automatyczny ucinacz oraz wysoka niezawodność predestynuje drukarki RP-E do zastosowań w punktach sprzedaży.

Drukarki paragonowe RP-E drukują wszystkie popularne kody paskowe. Dostępne z drukarką narzędzia programowe pozwalają w łatwy sposób projektować i przysyłać do drukarek teksty oraz grafikę jako stałe elementy wydruku.

Drukarki są kompatybilne ze standardem ECS/POS i komunikują się z komputerem w zależności od modelu za pomocą interfejsu RS 232, USB, Powered USB oraz Ethernet. Są wyjątkowo trwałe, ich żywotność oceniana jest na co najmniej 150 km wydruku oraz 2 mln ucięć. Gwarancja obejmuje okres 3 lat.



RP-E11

RP-E10

Drukarki termiczne RP-E znajdują zastosowanie w systemach POS, aptekach, bankach, restauracjach i hotelach, w sprzęcie pomiarowym i medycznym, kioskach multimedialnych oraz wszędzie tam gdzie, jakość i szybkość druku jest niezbędna.

Drukarka	RP-E
Modele	RP-E10 – wydruk z góry drukarki; RP-E11 – wydruk z frontu drukarki
Metoda druku	Termiczny druk liniowy
Rozdzielczość	203 dpi (8 punktów/mm)
Konstrukcja znaku (wys. x szer. punktów)	24 X 12, 24 X 24, 16 X 8, 16 X 16
Wielkość znaku (wys. x szer. mm)	3.0 X 1.5, 3.0 X 3.0, 2.0 X 1.0, 2.0 X 2.0
Szerokość druku / szerokość papieru	54/58 lub 72/80mm
Szybkość druku	350 mm/s max.
Średnica rolki zewn./wewn.	83 mm/12mm
Interfejs	RS 232, USB, Powered USB, Ethernet
Kody kreskowe	UPC-A/E, JAN(EAN)8/13, ITF, Code39, CODABAR, Code93, Code128, QR, PDF417
Drivery	Windows® XP/Vista/7(32bit/64bit), OPOS (XP/Vista/7/POSReady2009 /POSReady7), POS for .Net (XP/Vista/7/POSReady2009/POSReady7), Linux (CUPS/SDK), Android™(SDK)
Lista komend	ESC/POS, Markup Language
Bufor danych	16K bajty
Żywotność ucinacza	2 mln ucięć
Żywotność głowicy	150 Km
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	129 x 129 x 129 mm
Waga	Ok. 1300 g
Warunki pracy	Od +5 do +45 C
Szuflada kasowa	2 drivery (24V/1A)
Kolor obudowy	Śnieżno-biały lub czarny onyx
Zasilanie	Zasilacz zewnętrzny 24V
Standard	FCC, CE, VCCI, RCM
Programy narzędziowe, zestawy SDK	Status API, Devmode API (For Win32 API / .net API)
Opcje	Zestaw do montażu ściennego
Gwarancja	3 lata

Opracowane przez oficjalnego dystrybutora:

CompArt Int.

04-305 Warszawa, ul. Hetmańska 35 tel. (22) 6108527, fax (22) 6730242, e-mail: info@compart.pl www: http://www.compart.pl