



Seiko Instruments prezentuje nową serię termicznych drukarek kioskowych APU9000-C. Drukarki charakteryzują się bardzo dużą szybkością wydruku (250mm/s), a także wysoką żywotnością mechanizmu oraz ucinacza.

Przeznaczone są do zastosowań na rynku urzędzeń do automatycznej sprzedaży i bezobsługowych punktów informacyjnych POI oraz kiosków internetowych i multimedialnych.

Drukarki występują w wersji 2" i 3" szerokości druku, dostępne w wersji z prezydentem lub bez. Drukarki cechuje wysoka żywotność mechanizmu (min. 150 km), wytrzymały ucinacz (1 milion ucięć) oraz szeroki zakres temperatur (-20 do 60 stopni C), co sprawia, że urządzenia te są idealnie do zastosowań zewnętrznych.

Nowe kioskowe drukarki serii C dzięki nowatorskiej konstrukcji i niewielkim gabarytom są idealnym rozwiązaniem do druku paragonów i biletów. Drukują na papierze termoczułym do 155 mikrometrów grubości.

Drukarki z serii APU-9000-C komunikują się z komputerem za pomocą interfejsu szeregowego RS 232, równoległego lub USB.

Drukarka	APU-9247-C01	APU-9347-C01	APU-9247-C02	APU-9347-C02
Metoda druku	Termiczny druk liniowy			
Prezenter	NIE		TAK	
Ilość punktów w linii	448	640	448	640
Rozdzielczość	8 punktów/mm			
Szerokość papieru w mm	58 ⁺⁰ / ₋₁ / 60 ⁺⁰ / ₋₁	80 ⁺⁰ / ₋₁ / 82.55 ⁺⁰ / ₋₁	58 ⁺⁰ / ₋₁ / 60 ⁺⁰ / ₋₁	80 ⁺⁰ / ₋₁ / 82.55 ⁺⁰ / ₋₁
Szerokość druku w mm	54/56	76/80	54/56	76/80
Maksymalna szybkość druku	250 mm/s			
Matryca znaku	24 x 24, 24 x 12, 16 x 16, 16 x 8			
Automatyczne ucinanie	pełne / częściowe			
Lista komend	ESC/POS			
Bufor danych	2048 bytes			
Drivery	Windows® XP/Vista, Linux, i OPOS			
Interfejs	szeregowy RS-232C, równoległy, USB			
Druk kodów kreskowych	UPC-A/E, JAN(EAN)8/13, ITF, CODE39, CODABAR, CODE93, CODE128, EAN128, PDF417, Data Matrix, Maxi Code, QR Code			
Zasilanie	od 21.6 do 26.4 V			
Żywotność	co najmniej 150 ¹ km, ucinacz 1 mln ucięć			
Temperatura pracy	-20 to 60 °C			
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	136.0 x 165.0 x 135.0 mm		136.0 x 216.2 x 135.0 mm	
Waga	Ok.1500 g	Ok. 1600 g	Ok. 1600 g	Ok.1700 g

Opracowane przez oficjalnego dystrybutora:

CompArt Int.